

照明機材リスト

調光卓 松村 F103 300シーン、プリセットフェーダー32ch、2面
 舞台袖調光卓 ETC SMARTFADE 12ch24ch切り替え

1サス

平凸		1kw	6台
フレネル		1kw	6台
ソースフォー26°		750w	4台
調光回路	ミニC 20A	合計16kw	8回路16口
直回路	C 30A	合計6kw	2回路2口
DMX	out		1回路1口

2サス

平凸		1kw	6台
フレネル		1kw	6台
ソースフォー26°		750w	4台
調光回路	ミニC 20A	合計16kw	8回路16口
直回路	C 30A	合計6kw	2回路2口
DMX	out		1回路1口

アッパーホリ

	8灯4色	1灯200w	7台
調光回路			8回路

ローホリ

	8灯4色	1灯200w	7台
調光回路			4回路4口

上手フロントサイド

平凸		1kw	4台
ソースフォー19°		750w	4台
調光回路	ミニC 20A	合計12kw	6回路12口
直回路	C 30A	合計3kw	1回路1口
DMX	out		1回路1口

下手フロントサイド

平凸		1kw	4台
ソースフォー19°		750w	4台
調光回路	ミニC 20A	合計12kw	6回路12口
直回路	C 30A	合計3kw	1回路1口
DMX	out		1回路1口

プロセニアムサス

平凸		1kw	6台
フレネル		1kw	6台
ソースフォー19°		750w	4台
調光回路	ミニC 20A	合計16kw	8回路16口
直回路	C 30A	合計6kw	2回路4口
DMX	out		1回路1口

1シーリング

平凸		1kw	8台
ソースフォー19°		750w	8台
調光回路	ミニC 20A	合計16kw	8回路16口
直回路	C 30A	合計6kw	2回路2口
DMX	out		1回路2口

2シーリングサス

直回路	C 30A	合計6kw	2回路4口
DMX	out		1回路2口

ボーダーライト

	12灯4色	1灯150w	6台
調光回路	ミニC 20A	合計10.8kw	4回路8口

舞台前フロア

調光回路	ミニC 20A	合計8kw	2回路2口
------	---------	-------	-------

舞台袖フロア

調光回路	ミニC 20A	共通合計16kw	2回路2口
舞台袖コンセント盤			
調光回路	ミニC 20A		4口
直回路	C 30A	合計12kw	2回路2口
DMX	in		1回路1口
	out		1回路1口

客席コンセント

直回路	C 30A	合計12kw	2回路2口
DMX	in		1回路1口
	out		1回路1口

持ち込み機材用電源

主幹	単層3線	105V/210V	合計30kw
カムロック出力	単層3線		1回路
C 30A			4回路

ピンスポット

SUPERSOL-1004SR/e		1kwクセノン	
直回路	C 30A	合計2.1kw	2回路2口

ストリップライト(有料:1台210円)

12灯4色	1灯60w	7	L=1.8m
-------	-------	---	--------

その他(備品登録外のため使用できない場合があります)

照明スタンド			4本
照明スタンド(タイヤ付)			2本
延長ケーブル	1m		4本
延長ケーブル	2m		2本
延長ケーブル	8m		1本
延長ケーブル	15m		2本

LEDパー(防水)	RGBW	25度	4台
LEDパー(ズーム)	RGBW	25~45度	4台
予備ハンガー			若干
予備チェーン	落下防止用		若干
DMXケーブル	5ピン	20m	1本
DMXケーブル	3ピン	5m	5本

リストに記載していない機材は有りません。
 追加のスタンド類・ケーブル類・色・GOBO・GOBOホルダー等は全て持ち込みにてお願いします。
 調光回路・機材ともすべてC型20Aとなっています。また1回路合計20Aまでとなります。
 直回路はすべてC型30Aとなります。
 壁面のDMXコネクタはすべて5ピンのキャノン型となります。
 ボーダーライト・アッパーホリゾンタルライト以外は移動可能です。
 LEDパーライトのみDMX3ピンになります。(DMX3-5・5-3変換コネクタ若干数有)