



幕設備

No.	名称	数量	寸法		幕仕様	備考
			W (mm)	H (mm)		
1	引割織機	1 対	7700	5700	真八別珍 2倍ヒダ	表地付き
2	紗幕	1	12000	5200	英国紗 (黒) ヒダ無し	別途工事
3	一文字幕-1	1	14300	2400	真八別珍 2倍ヒダ	
6	一文字幕-2	1	14300	2400	真八別珍 2倍ヒダ	
7	スクリーン	1	7947	7000	ホワイト ヒダ無し	イメージ350インチ16:9 (W7747xH4358) 観望目有り
8	中割幕	1 対	7700	6600	真八別珍 2倍ヒダ	
10	一文字幕-3	1	14300	2400	真八別珍 2倍ヒダ	
12	バック幕	1 対	7700	6600	真八別珍 2倍ヒダ	
13	水平幕	1	14300	6600	11号帆布 ヒダ無し	
14	東西幕	2 対	2700	6600	真八別珍 2倍ヒダ	

工事区分表

【舞台機材設備】	工事区分
スノコ設置工事一式	建築
スノコ補修用フック及びスノコ開口工事	建築
キャットウォーク・タラップ・ギャラリ-階段・点検口工事	建築
照明器具取付用のキャットウォーク付風食物	建築
スノコ作業灯及びコンセント工事	電気
舞台機材制御盤までの一次側電源供給・接続工事	電気
吊物昇降装置の製作及び取付工事	舞台機材
パトランプ、吊り金物の製作及び取付工事	舞台機材
舞台機材制御盤、操作盤の製作及び取付工事	舞台機材
舞台機材制御盤から各昇降装置までの二次側制御盤工事	舞台機材
舞台機材制御盤から操作盤までの二次側制御盤工事	舞台機材
紗幕の製作及び吊込調整工事	幕品
仮反折板の製作及び取付工事	幕品

吊物機構設備

No.	装置名	数量	パトランプ・フレーム等		ストローク (mm)	駆動方式	速度等		電動機 容量 (kw)	制御方式	吊ワイヤー 径×吊点数	質量 (kg)			自動停止ヶ所	備考			
			長さ (mm)	径等 (mm)			(m/min)	(cm/s)				パトランプ	フライダクト等	幕地			その他	積載	合計
1	引割織機	固定	14400	φ42.7	-	固定吊り式	-	-	-	-	φ4.0 × 6	50	-	-	220	-			
		開閉	14400	レール	-	電動開閉式	3.0	5.0	0.40	直入れ	-	7.0	-	-	-	2			
2	吊物パトランプ-1	固定	14400	φ48.6	9600	電動昇降ワイヤードラム巻取り式	10~30	16~50	3.70	INV	φ4.0 × 6	50	-	-	220	270	2		
		開閉	14400	φ27.2	-	共吊り式	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-		
3	ボデーライト (一文字幕-1 共用)	固定	14400	φ48.6	6000	電動昇降ワイヤードラム巻取り式	5	8.3	0.75	直入れ	φ4.0 × 6	50	220	40	-	340	2	照明器具・給電線は別途	
		開閉	14400	φ27.2	-	共吊り式	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-		
4	サスペンションライト (一文字幕-1 共用)	固定	14400	φ48.6	6000	電動昇降ワイヤードラム巻取り式	5	8.3	1.50	直入れ	φ5.0 × 6	50	150	-	-	440	640	2	照明器具・給電線は別途
		開閉	14400	φ27.2	-	共吊り式	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-		
5	吊物パトランプ-2	固定	14400	φ48.6	9600	電動昇降ワイヤードラム巻取り式	1.0	16.6	1.50	直入れ	φ4.0 × 6	50	-	-	220	270	2		
		開閉	14400	φ27.2	-	共吊り式	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-		
6	一文字幕-2	固定	14400	φ48.6	6600	固定吊り式	-	-	-	-	φ4.0 × 6	50	-	-	40	-	90	2	
		開閉	14400	φ27.2	-	電動ワイヤードラム巻取り式	(9)	(15)	0.10	直入れ	-	250	-	-	-	-	250	2	
7	スクリーン	固定	14400	φ42.7	5200	固定吊り式	-	-	-	-	φ4.0 × 6	50	-	-	-	-	210	-	
		開閉	14400	レール	-	電動開閉引き式	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	
8	サスペンションライト-2	固定	14400	φ48.6	6000	電動昇降ワイヤードラム巻取り式	5	8.3	1.50	直入れ	φ5.0 × 6	50	150	-	-	440	640	2	照明器具・給電線は別途
		開閉	14400	φ27.2	-	共吊り式	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	
9	アップ・ホリゾンライト (一文字幕-3 共用)	固定	14400	φ48.6	6000	電動昇降ワイヤードラム巻取り式	5	8.3	0.75	直入れ	φ4.0 × 6	50	170	40	-	290	2	照明器具・給電線は別途	
		開閉	14400	φ27.2	-	共吊り式	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	
11	吊物パトランプ-3	固定	14400	φ48.6	9600	電動昇降ワイヤードラム巻取り式	1.0	16.6	1.50	直入れ	φ4.0 × 6	50	-	-	220	270	2		
		開閉	14400	φ27.2	-	共吊り式	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	
12	バック幕	固定	14400	φ42.7	-	固定吊り式	-	-	-	-	φ4.0 × 6	50	-	-	100	-	210	-	
		開閉	14400	レール	-	電動開閉引き式	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	
13	水平幕	固定	14400	φ42.7	-	固定吊り式	-	-	-	-	φ4.0 × 6	50	-	-	50	-	150	-	
		昇降	14400	φ42.7	8000	電動昇降ワイヤードラム巻取り式	5	8.3	0.4	直入れ	φ4.0 × 6	50	-	-	-	-	-	2	
14	東西幕	固定	5900	φ42.7	-	固定吊り式	-	-	-	-	φ4.0 × 3	30	-	-	-	-	120	-	
		開閉	5900	レール	-	電動開閉引き式	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	